


 0041 840 279 279

 info@bsw-security.ch

Eignung

Sicherheitsempfindliche Türen 

Feuchte Umgebungen 

Handsfree transponder 

Leser beieinander montiert **300 mm**
Abstand zwischen Lesern

Installation



Spezifikationen			
Umgebung	Min	Max	
Betriebstemperatur	- 35 °C	+ 66 °C	
Wasserfest	IPX7		Für Aussenanwendungen
Kabellänge			5 Meter
Elektrik	Min	Max	
Spannung	10V DC	14V DC	
Stromaufnahme		110 mA	
Trägerfrequenz			125 kHz
Clock/Data-Bit-Periode			600 µs
Lesereichweite	Transponder	Schlüsselanhänger	Handsfree Transponder
	50 mm	40 mm	Nicht kompatibel
Abmessungen	Breite	Höhe	Tiefe
PROXILOCK PM-Leser	58 mm	58 mm	17 mm
Ausschnittgrösse	40 mm	40 mm	
Montagestutzen - 3,7 mm Durchmesser - rechteckig angeordnet	49 mm	49 mm	Siehe erste Seite for Positionierung

Dieses Produkt ist nicht für den Verkauf an Endkunden freigegeben. Jegliche Gewährleistung verfällt, falls dieses Produkt nicht sachgemäss installiert wurde.

CE0168

