

### Unterputzverteiler

für genormte Abzweigdosens, Schaltdosen und Hohlwanddosens (Fräsloch  $\varnothing$  68 mm) mit 22 Lötanschlüssen + Deckelkontakt (Schließër)



Platine : 1,5 mm stark  
24 Lötanschlüsse mit je zwei Zungen

Zubehör : Verplombung mit Link-Logo

Deckel :  $\varnothing$  80 x 3 mm PA 6 mit 30 % Glf.

Farben : weiß, braun

#### Technische Daten

VdS-Zulassungs- Nr. : G 100058 (Klasse C)  
Umweltklasse nach VdS 2110 : II  
Schutzart nach DIN 40050 : IP 40  
Kontakte : 2,8 x 8 mm Messing  
Mögliche Schraublochabstände. : 60 und 67 mm

#### Deckelkontakt:



Schaltspannung max. : 30 V-  
Schaltgleichstrom max. : 2 A

### Beschreibung

Die Leitungen werden an die Lötanschlüsse gelötet.


Deckelschraube mit Plombe abdecken. Zwei Plomben befinden sich auf der Deckelunterseite. Die Verplombung gewährleistet eine bleibende Erkennung beim Öffnen des Deckels (Plombierung der Schrauben). Die Verplombung kann durch Einstechen mit einem Schraubendreher entfernt werden.

Typ: 50009L22			
1		12	
2		13	
3		14	
4		15	
5		16	
6		17	
7		18	
8		19	
9		20	
10		21	
11		22	
DK		DK	






**Montageanleitung**  
**Typ: 50009L22**

uP / aP - Verteiler Grösse 1  
Mit 22 Lötanschlüssen + Deckelkontakt




Typ: 50009L22			
1		12	
2		13	
3		14	
4		15	
5		16	
6		17	
7		18	
8		19	
9		20	
10		21	
11		22	
DK		DK	

**Montageanleitung**  
**Typ: 50009L22**

uP / aP - Verteiler Grösse 1  
Mit 22 Lötanschlüssen + Deckelkontakt



### Unterputzverteiler

für genormte Abzweigdosens, Schaltdosen und Hohlwanddosens (Fräsloch  $\varnothing$  68 mm) mit 22 Lötanschlüssen + Deckelkontakt (Schließër)

Platine : 1,5 mm stark  
24 Lötanschlüsse mit je zwei Zungen

Zubehör : Verplombung mit Link-Logo

Deckel :  $\varnothing$  80 x 3 mm PA 6 mit 30 % Glf.

Farben : weiß, braun

#### Technische Daten

VdS-Zulassungs- Nr. : G 100058 (Klasse C)  
Umweltklasse nach VdS 2110 : II  
Schutzart nach DIN 40050 : IP 40  
Kontakte : 2,8 x 8 mm Messing  
Mögliche Schraublochabstände. : 60 und 67 mm

#### Deckelkontakt:

Schaltspannung max. : 30 V-  
Schaltgleichstrom max. : 2 A

### Beschreibung

Die Leitungen werden an die Lötanschlüsse gelötet.

Deckelschraube mit Plombe abdecken. Zwei Plomben befinden sich auf der Deckelunterseite. Die Verplombung gewährleistet eine bleibende Erkennung beim Öffnen des Deckels (Plombierung der Schrauben). Die Verplombung kann durch Einstechen mit einem Schraubendreher entfernt werden.