

### Unterputzverteiler

für genormte Abzweigdosen, Schalterdosen und Hohlwanddosen (Fräsloch  $\varnothing$  68 mm) mit 28 **WAGO-Klemmanschlüssen** (14 Doppelklemmanschlüsse) + Deckelkontakt (Schließer)



Platine : 2 mm stark  
30 Klemmanschlüsse

Zubehör : Verplombung

Deckel :  $\varnothing$  80 x 3 mm PA 6 mit 30 % Gf.

Farben : weiß, braun

#### Technische Daten

VdS-Zulassungs- Nr. : G 100059 (Klasse C)  
Umweltklasse nach VdS 2110 : II  
Schutzart nach DIN 40050 : IP 40  
Abisolierlänge : 5-6 mm  
Mögliche Schraublochabstände : 60 und 67 mm

#### Deckelkontakt:

Schaltspannung max. : 30 V-  
Schaltgleichstrom max. : 2 A

### Beschreibung

Die jeweils gegenüberliegenden Kontakte der Anschlussleisten sind miteinander verbunden und können mit einem Schraubendreher (Klingenbreite 2,5 .. 3,0 mm) durchtrennt werden.

Hierfür durchstechen Sie die Leiterbahn auf der Vorderseite an den markierten Stellen.

Zum nachträglichen Verbinden wird eine Drahtbrücke in die Lötungen gelötet.

Deckelschraube mit Plombe abdecken. Zwei Plomben befinden sich auf der Deckelunterseite.

Die Verplombung gewährleistet eine bleibende Erkennung beim Öffnen des Deckels (Plombierung der Schrauben).

Die Verplombung kann durch Einstecken mit einem Schraubendreher entfernt werden.

Anschaltbar sind 2 Leiter mit gleichem Aufbau (Litze oder Massiv)

Leiterdurchmesser : 0,32 ... 0,4 mm

Oder 1 Leiter mit gleichem Aufbau (Litze oder Massiv)

Leiterdurchmesser : 0,32 ... 0,8 mm

Bei Verwendung von Litzen sind ausschließlich verzinnzte Kupferlitzen (ZGL) zulässig.

### Typ: 50009W28

Klemme - Verbunden mit - Klemme


1	-	21
2	-	22
3	-	23
4	-	24
5	-	25
6	-	26
7	-	27
8	-	28
9	-	29
10	-	30
11	-	31
12	-	32
13	-	33
14	-	34
DK	-	DK



### Montageanleitung

#### Typ: 50009W28

uP / aP - Verteiler Grösse 1  
Mit 28 Klemmanschlüssen + Deckelkontakt  
(14 Doppelklemmanschlüsse + Deckelkontakt)



### Typ: 50009W28

Klemme - Verbunden mit - Klemme


1	-	21
2	-	22
3	-	23
4	-	24
5	-	25
6	-	26
7	-	27
8	-	28
9	-	29
10	-	30
11	-	31
12	-	32
13	-	33
14	-	34
DK	-	DK



### Montageanleitung

#### Typ: 50009W28

uP / aP - Verteiler Grösse 1  
Mit 28 Klemmanschlüssen + Deckelkontakt  
(14 Doppelklemmanschlüsse + Deckelkontakt)



### Unterputzverteiler

für genormte Abzweigdosen, Schalterdosen und Hohlwanddosen (Fräsloch  $\varnothing$  68 mm) mit 28 **WAGO-Klemmanschlüssen** (14 Doppelklemmanschlüsse) + Deckelkontakt (Schließer)



Platine : 2 mm stark  
30 Klemmanschlüsse

Zubehör : Verplombung

Deckel :  $\varnothing$  80 x 3 mm PA 6 mit 30 % Gf.

Farben : weiß, braun

#### Technische Daten

VdS-Zulassungs- Nr. : G 100059 (Klasse C)  
Umweltklasse nach VdS 2110 : II  
Schutzart nach DIN 40050 : IP 40  
Abisolierlänge : 5-6 mm  
Mögliche Schraublochabstände : 60 und 67 mm

#### Deckelkontakt:

Schaltspannung max. : 30 V-  
Schaltgleichstrom max. : 2 A

### Beschreibung

Die jeweils gegenüberliegenden Kontakte der Anschlussleisten sind miteinander verbunden und können mit einem Schraubendreher (Klingenbreite 2,5 .. 3,0 mm) durchtrennt werden.

Hierfür durchstechen Sie die Leiterbahn auf der Vorderseite an den markierten Stellen.

Zum nachträglichen Verbinden wird eine Drahtbrücke in die Lötungen gelötet.

Deckelschraube mit Plombe abdecken. Zwei Plomben befinden sich auf der Deckelunterseite.

Die Verplombung gewährleistet eine bleibende Erkennung beim Öffnen des Deckels (Plombierung der Schrauben).

Die Verplombung kann durch Einstecken mit einem Schraubendreher entfernt werden.

Anschaltbar sind 2 Leiter mit gleichem Aufbau (Litze oder Massiv)

Leiterdurchmesser : 0,32 ... 0,4 mm

Oder 1 Leiter mit gleichem Aufbau (Litze oder Massiv)

Leiterdurchmesser : 0,32 ... 0,8 mm

Bei Verwendung von Litzen sind ausschließlich verzinnzte Kupferlitzen (ZGL) zulässig.