bsw.swiss

BSW SECURITY

Türschliesser

2022/12

- Aussergewöhnliches Design des Aluminium-Körpers
- Aufsteckbare Edelstahlabdeckungen

Funktionalität und Zuverlässigkeit mit ansprechendem Design

Mit innovativen Konzepten eröffnen sich neue Perspektiven für den Einsatz von Türschliessern, sowohl in belastungsarmen Bereichen, als auch unter extremen Bedingungen. Gerade im Objektbereich fügen sich die Produkte homogen in eine architektonisch anspruchsvolle Umgebung und setzen stilvolle Akzente.

Titelseite
Anwendungsbeispiel Türschliesser mit Gleitschiene

BSW SECURITY AG –
Ihr Experte für Türschliesser

Die Türe gilt oft als unterschätztes und wichtiges Element in einem Gebäude. Dank jahrzehntelanger Erfahrung sorgen wir dafür, dass Ihre Türen mit dem für Sie passenden System ausgerüstet sind. Wlr unterstützen Sie bei der Suche nach der passenden Lösung.

2022/12

Türschliesser

Inhaltsverzeichnis

ERLÄUTERUNGEN	
Glossar Artikelnummern	4
Tabelle EN 1154	5
Türschliesser mit Gleitschienen	6
Türschliesser ohne Gleitschienen	9
Gleitschienen	11
Türschliesserperipherie	14
Türschliesser innenliegend (inklusiv Peripherie)	17
Türschliesser mit Scherengestänge (inklusiv Peripherie)	18
Türschliesser mit Freilauffunktion	19
ARTIKELNUMMERNVERZEICHNIS	23

Glossar Artikelnummern

B: **B**asis
EF: GS mit **e**lektromagnetischer **F**eststellung
EFR: **EF** mit integriertem **R**auchmelder u. Netzgerät
EF1S: **EF** im **S**tandflügel
EF2: **EF** im Gang- und Standflügel
EST: **E**del**st**ahl
ESTAB: **E**del**st**ahl**ab**deckung
FKL: Mechanische Feststellung
FTS: **F**reilauf**t**ür**s**chliesser
GF: **G**ang**f**lügel
GS: **G**leit**s**chiene
GSZ: **G**leit**s**chiene **Z**ubehör
HA: **H**ebel**a**rm
ITS: **I**nnenliegender **T**ür**s**chliesser
K: **K**urze Gleitschiene
KAB: Spiral**kab**el
LS: DIN **l**ink**s**
ÖB: **Ö**ffnungs**b**egrenzung
RS: DIN **r**echt**s**
SF: **S**tand**f**lügel
SR: **S**chliessfolge**r**egelung
SV: **S**chliess**v**erzögerung
TS: **T**ür**s**chliesser

Tabelle EN 1154

Türschliesser Grösse	Empfohlene Türbreite	Gewicht der Prüftür	Schliessmoment				Öffnungs-moment zwischen 0 und 60°	Türschliesser-wirkungsgrad zwischen 0 und 4°
			zwischen 0 und 4°		zwischen 88 und 92°	bei jedem anderem Winkel		
	mm max.	kg	Nm min.	Nm max.	Nm min.	Nm min.	Nm max.	% max.
EN	EN	EN	EN	EN	EN	EN	EN	EN
1*	750	20	9	<13	3	2	26	50
2*	850	40	13	<18	4	3	36	50
3	950	60	18	<26	6	4	47	55
4	1100	80	26	<37	9	6	62	60
5	1250	100	37	<54	12	8	83	65
6	1400	120	54	<87	18	11	134	65
7	1600	160	87	<140	29	18	215	65

*Türschliesser mit den gekennzeichneten Grössen dürfen gemäss der EN 1154 nicht an Feuerschutztüren verwendet bzw. in dieser Grössenordnung einstellbare Grössen nicht eingestellt werden.

Türschliesser mit Gleitschienen

MULTI-GENIUS-B Türschliesser mit Gleitschiene B, Edelstahl

- Geringe Aufbautiefe: Montageplatte & Abdeckkappe = 40mm
- Abdeckhaube und Gleitschiene in Edelstahl
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Mit stufenloser Schliesskrafteinstellung 2-5 nach EN 1154 A
- Schliessgeschwindigkeit & Endschlag stufenlos einstellbar
- Für Feuer- & Rauchschutztüren: Maximale Flügelgrösse 1250mm

TS-62-B Türschliesser mit Gleitschiene B, silber

- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Mit stufenloser Schliesskrafteinstellung 2-5 nach EN 1154 A
- Schliessgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung, Endschlag & Schliessverzögerung stufenlos einstellbar
- Stark abfallendes Öffnungsmoment
- Erfüllt die Vorgaben für barrierefreies Bauen: DIN 18040, DIN SPEC 1104 (CEN/TR 15894), PMR (FR), BS 8300 DDA (GB)
- Maximales Öffnungsmoment nach DIN 18040: bei EN 5 < 47Nm
- Für Feuer- & Rauchschutztüren: Maximale Flügelgrösse 1250mm
- Material, Farbe: Weissaluminium (RAL 9006) mit vandalismussicherer Edelstahlabdeckung
- Inklusiv unsichtbarer Montageplatte

TS-61-B Türschliesser mit Gleitschiene B, silber

- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Mit stufenloser Schliesskrafteinstellung 2-5 nach EN 1154 A
- Schliessgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung & Endschlag stufenlos einstellbar
- Für Feuer- & Rauchschutztüren: Maximale Flügelgrösse 1250mm
- Material, Farbe: Weissaluminium (RAL 9006) mit vandalismussicherer Edelstahlabdeckung
- Inklusiv unsichtbarer Montageplatte

TS-61-B-5-6 Türschliesser mit Gleitschiene B, silber

- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Mit stufenloser Schliesskrafteinstellung 5-6 nach EN 1154 A
- Schliessgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung & Endschlag stufenlos einstellbar
- Für Feuer- & Rauchschutztüren: Maximale Flügelgrösse 1400mm
- Material, Farbe: Weissaluminium (RAL 9006) mit vandalismussicherer Edelstahlabdeckung
- Inklusiv unsichtbarer Montageplatte

TS-61SV-B Türschliesser mit Gleitschiene B, silber

- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Mit stufenloser Schliesskrafteinstellung 2-5 nach EN 1154 A
- Schliessgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung, Endschlag & Schliessverzögerung stufenlos einstellbar
- Für Feuer- & Rauchschutztüren: Maximale Flügelgrösse 1250mm
- Material, Farbe: Weissaluminium (RAL 9006) mit vandalismussicherer Edelstahlabdeckung
- Inklusiv unsichtbarer Montageplatte

Türschliesser mit Gleitschienen

TS-62G-B Türschliesser mit Gleitschiene B, silber, Bandgeg.

- Montage: Bandgegenseite
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Mit stufenloser Schliesskrafteinstellung 2-5 nach EN 1154 A
- Schliessgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung, Endschlag & Schliessverzögerung stufenlos einstellbar
- Stark abfallendes Öffnungsmoment
- Erfüllt die Vorgaben für barrierefreies Bauen: DIN 18040, DIN SPEC 1104 (CEN/TR 15894), PMR (FR), BS 8300 DDA (GB)
- Maximales Öffnungsmoment nach DIN 18040: bei EN 5 < 47Nm
- Für Feuer- & Rauchschutztüren: Maximale Flügelgrösse 1250mm
- Material, Farbe: Weissaluminium (RAL 9006) mit vandalismussicherer Edelstahlabdeckung
- Inklusiv unsichtbarer Montageplatte

TS-61G-B Türschliesser mit Gleitschiene B, silber, Bandgeg.

- Montage: Bandgegenseite
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Mit stufenloser Schliesskrafteinstellung 2-5 nach EN 1154 A
- Schliessgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung & Endschlag stufenlos einstellbar
- Für Feuer- & Rauchschutztüren: Maximale Flügelgrösse 1250mm
- Material, Farbe: Weissaluminium (RAL 9006) mit vandalismussicherer Edelstahlabdeckung
- Inklusiv unsichtbarer Montageplatte

TS-61G-B-5-6 Türschliesser mit Gleitschiene B, silber, Bandgeg.

- Montage: Bandgegenseite
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Mit stufenloser Schliesskrafteinstellung 5-6 nach EN 1154 A
- Schliessgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung & Endschlag stufenlos einstellbar
- Für Feuer- & Rauchschutztüren: Maximale Flügelgrösse 1400mm
- Material, Farbe: Weissaluminium (RAL 9006) mit vandalismussicherer Edelstahlabdeckung
- Inklusiv unsichtbarer Montageplatte

TS-61GSV-B Türschliesser mit Gleitschiene B, silber, Bandgeg.

- Montage: Bandgegenseite
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Mit stufenloser Schliesskrafteinstellung 2-5 nach EN 1154 A
- Schliessgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung, Endschlag & Schliessverzögerung stufenlos einstellbar
- Für Feuer- & Rauchschutztüren: Maximale Flügelgrösse 1250mm
- Material, Farbe: Weissaluminium (RAL 9006) mit vandalismussicherer Edelstahlabdeckung
- Inklusiv unsichtbarer Montageplatte

Türschliesser mit Gleitschienen

TS-51-B Türschliesser mit Gleitschiene B, silber

- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Mit stufenloser Schliesskrafteinstellung 1-4 nach EN 1154 A
- Schliessgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung & Endschlag stufenlos einstellbar
- Für Feuer- & Rauchschutztüren: Maximale Flügelgrösse 1100mm
- Material, Farbe: Weissaluminium (RAL 9006) mit vandalismussicherer Edelstahlabdeckung
- Inklusiv unsichtbarer Montageplatte
- Optional erhältlich: Edelstahlabdeckungs-Set TS-51-ESTAB

TS-51G-B Türschliesser mit Gleitschiene B, silber, Bandgeg.

- Montage: Bandgegenseite
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Mit stufenloser Schliesskrafteinstellung 1-4 nach EN 1154 A
- Schliessgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung & Endschlag stufenlos einstellbar
- Für Feuer- & Rauchschutztüren: Maximale Flügelgrösse 1100mm
- Material, Farbe: Weissaluminium (RAL 9006) mit vandalismussicherer Edelstahlabdeckung
- Inklusiv unsichtbarer Montageplatte
- Optional erhältlich: Edelstahlabdeckungs-Set TS-51-ESTAB

TS-31-K Türschliesser mit kurzer Gleitschiene K, silber

- Gleiche Ausführung für Band- & Bandgegenseite
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Mit stufenloser Schliesskrafteinstellung 1-3 nach EN 1154 A
- Schliessgeschwindigkeit & Endschlag stufenlos einstellbar
- Permanente Öffnungsdämpfung
- Für Feuer- & Rauchschutztüren: Maximale Flügelgrösse 950mm
- Material, Farbe: Weissaluminium (RAL 9006) mit vandalismussicherer Edelstahlabdeckung
- Aufbauhöhe: 41mm
- Optional erhältlich: Montageplatte TS-31-MPL

Türschliesser ohne Gleitschienen

TS-62 Türschliesser ohne Gleitschiene, silber

- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Mit stufenloser Schliesskrafteinstellung 2-5 nach EN 1154 A
- Schliessgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung, Endschlag & Schliessverzögerung stufenlos einstellbar
- Stark abfallendes Öffnungsmoment
- Erfüllt die Vorgaben für barrierefreies Bauen: DIN 18040, DIN SPEC 1104 (CEN/TR 15894), PMR (FR), BS 8300 DDA (GB)
- Maximales Öffnungsmoment nach DIN 18040: bei EN 5 < 47Nm
- Für Feuer- & Rauchschutztüren: Maximale Flügelgrösse 1250mm
- Material, Farbe: Weissaluminium (RAL 9006) mit vandalismussicherer Edelstahlabdeckung
- Inklusiv unsichtbarer Montageplatte

TS-61 Türschliesser ohne Gleitschiene, silber

- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Mit stufenloser Schliesskrafteinstellung 2-5 nach EN 1154 A
- Schliessgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung & Endschlag stufenlos einstellbar
- Für Feuer- & Rauchschutztüren: Maximale Flügelgrösse 1250mm
- Material, Farbe: Weissaluminium (RAL 9006) mit vandalismussicherer Edelstahlabdeckung
- Inklusiv unsichtbarer Montageplatte

TS-61-5-6 Türschliesser ohne Gleitschiene, silber

- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Mit stufenloser Schliesskrafteinstellung 5-6 nach EN 1154 A
- Schliessgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung & Endschlag stufenlos einstellbar
- Für Feuer- & Rauchschutztüren: Maximale Flügelgrösse 1400mm
- Material, Farbe: Weissaluminium (RAL 9006) mit vandalismussicherer Edelstahlabdeckung
- Inklusiv unsichtbarer Montageplatte

TS-62G Türschliesser o. Gleitschiene, silber, Bandgegens.

- Montage: Bandgegenseite
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Mit stufenloser Schliesskrafteinstellung 2-5 nach EN 1154 A
- Schliessgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung, Endschlag & Schliessverzögerung stufenlos einstellbar
- Stark abfallendes Öffnungsmoment
- Erfüllt die Vorgaben für barrierefreies Bauen: DIN 18040, DIN SPEC 1104 (CEN/TR 15894), PMR (FR), BS 8300 DDA (GB)
- Maximales Öffnungsmoment nach DIN 18040: bei EN 5 < 47Nm
- Für Feuer- & Rauchschutztüren: Maximale Flügelgrösse 1250mm
- Material, Farbe: Weissaluminium (RAL 9006) mit vandalismussicherer Edelstahlabdeckung
- Inklusiv unsichtbarer Montageplatte

Türschliesser ohne Gleitschienen

TS-61G Türschliesser o. Gleitschiene, silber, Bandgegens.

- Montage: Bandgegenseite
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Mit stufenloser Schliesskrafteinstellung 2-5 nach EN 1154 A
- Schliessgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung & Endschlag stufenlos einstellbar
- Für Feuer- & Rauchschutztüren: Maximale Flügelgrösse 1250mm
- Material, Farbe: Weissaluminium (RAL 9006) mit vandalismussicherer Edelstahlabdeckung
- Inklusiv unsichtbarer Montageplatte

TS-61G-5-6 Türschliesser o. Gleitschiene, silber, Bandgegens.

- Montage: Bandgegenseite
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Mit stufenloser Schliesskrafteinstellung 5-6 nach EN 1154 A
- Schliessgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung & Endschlag stufenlos einstellbar
- Für Feuer- & Rauchschutztüren: Maximale Flügelgrösse 1400mm
- Material, Farbe: Weissaluminium (RAL 9006) mit vandalismussicherer Edelstahlabdeckung
- Inklusiv unsichtbarer Montageplatte

TS-51 Türschliesser o. Gleitschiene, silber

- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Mit stufenloser Schliesskrafteinstellung 1-4 nach EN 1154 A
- Schliessgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung & Endschlag stufenlos einstellbar
- Für Feuer- & Rauchschutztüren: Maximale Flügelgrösse 1100mm
- Material, Farbe: Weissaluminium (RAL 9006) mit vandalismussicherer Edelstahlabdeckung
- Inklusiv unsichtbarer Montageplatte
- Optional erhältlich: Edelstahlabdeckungs-Set TS-51-ESTAB

TS-51G Türschliesser o. Gleitschiene, silber, Bandgegens.

- Montage: Bandgegenseite
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Mit stufenloser Schliesskrafteinstellung 1-4 nach EN 1154 A
- Schliessgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung & Endschlag stufenlos einstellbar
- Für Feuer- & Rauchschutztüren: Maximale Flügelgrösse 1100mm
- Material, Farbe: Weissaluminium (RAL 9006) mit vandalismussicherer Edelstahlabdeckung
- Inklusiv unsichtbarer Montageplatte
- Optional erhältlich: Edelstahlabdeckungs-Set TS-51-ESTAB

Gleitschienen

GS-B — Gleitschiene BASIS für 1-flügelige Türen silber

- Für TS-51, TS-61 und Multi-Genius (aufliegendes System)
- Länge: 460mm, 20mm breit, 31mm hoch
- Farbe: silber

GS-EF-LS — Gleitschiene EF für 1-flügelige Türen silber

- Für TS-51, TS-61 und Multi-Genius (aufliegendes System)
- Gleitschiene mit elektromagnetischer Feststellung silberfarbig DIN links
- Ansteuerung durch externe Brandmeldeanlagen
- Feststellpunkt im Bereich von ca. 70-130° einstellbar
- Leistungsaufnahme 24VDC, max. 1W
- Leistungsbedarf nur im festgestellten Zustand der Tür

GS-EF-RS — Gleitschiene EF für 1-flügelige Türen silber

- Für TS-51, TS-61 und Multi-Genius (aufliegendes System)
- Gleitschiene mit elektromagnetischer Feststellung silberfarbig DIN rechts
- Ansteuerung durch externe Brandmeldeanlagen
- Feststellpunkt im Bereich von ca. 70-130° einstellbar
- Leistungsaufnahme 24VDC, max. 1W
- Leistungsbedarf nur im festgestellten Zustand der Tür

GS-EFR-LS — Gleitschiene EFR für 1-flügelige Türen silber

- Für TS-51, TS-61 und Multi-Genius (aufliegendes System)
- Gleitschiene mit elektromagnetischer Feststellung silberfarbig DIN links
- Ansteuerung durch den integrierten Rauchmelder mit Netzgerät
- Feststellpunkt im Bereich von ca. 70-130° einstellbar
- Einspeisung 220VAC, max. 2W
- Leistungsbedarf nur im festgestellten Zustand der Tür
- Im geschlossenen Zustand 1W

GS-EFR-RS — Gleitschiene EFR für 1-flügelige Türen silber

- Für TS-51, TS-61 und Multi-Genius (aufliegendes System)
- Gleitschiene mit elektromagnetischer Feststellung silberfarbig DIN rechts
- Ansteuerung durch den integrierten Rauchmelder mit Netzgerät
- Feststellpunkt im Bereich von ca. 70-130° einstellbar
- Einspeisung 220VAC, max. 2W
- Leistungsbedarf nur im festgestellten Zustand der Tür
- Im geschlossenen Zustand 1W

GS-SR-LS — Gleitschiene SR für 2-flügelige Türen silber

- Für TS-51, TS-6x und Multi-Genius (aufliegendes System)
- Gleitschienen-Schliessfolgeregelung silberfarbig DIN links
- Mechanisch unabhängig von der Hydraulik des Türschliessers
- Inklusiv Abdeckprofil UA 21×1506mm silber
- Mit Hebelarm

Gleitschienen

GS-SR-RS Gleitschiene SR für 2-flügelige Türen silber

- Für TS-51, TS-61 und Multi-Genius (aufliegendes System)
- Gleitschienen-Schliessfolgeregelung silberfarbig DIN rechts
- Mechanisch unabhängig von der Hydraulik des Türschliessers
- Inklusiv Abdeckprofil UA 21×1506mm silber
- Mit Hebelarm

GS-SR-EST-LS-G.10 Gleitschiene SR für 2-flügelige Türen Edelstahl

- Für TS-51G, TS-61G und Multi-Genius (aufliegendes System)
- Gleitschienen-Schliessfolgeregelung Edelstahl DIN links
- Für die Montage auf der Bandgegenseite!
- Mechanisch unabhängig von der Hydraulik des Türschliessers
- Inklusiv Abdeckprofil UA 21×1506mm silber

GS-SR-EST-RS-G.10 Gleitschiene SR für 2-flügelige Türen Edelstahl

- Für TS-51G, TS-61G und Multi-Genius (aufliegendes System)
- Gleitschienen-Schliessfolgeregelung Edelstahl DIN rechts
- Für die Montage auf der Bandgegenseite!
- Mechanisch unabhängig von der Hydraulik des Türschliessers
- Inklusiv Abdeckprofil UA 21×1506mm silber

GS-SR-EF2-LS Gleitschiene SR-EF für 2-flügelige Türen silber

- Für TS-51, TS-61 und Multi-Genius (aufliegendes System)
- Gleitschiene DIN links mit 2 elektromagnetischen Feststellvorrichtungen im Gang- und Standflügel
- Bei 2-flügeligen Türen schliesst der Gangflügel stets nach dem Standflügel
- Ansteuerung durch externe Brandmeldeanlagen
- Feststellpunkt im Bereich von ca. 70-130° einstellbar
- Leistungsaufnahme 24VDC, max. 1W
- Bandabstand berücksichtigen!
- Inklusiv Abdeckprofil UA 31×1506mm silber

GS-SR-EF2-RS Gleitschiene SR-EF für 2-flügelige Türen silber

- Für TS-51, TS-61 und Multi-Genius (aufliegendes System)
- Gleitschiene DIN rechts mit 2 elektromagnetischen Feststellvorrichtungen im Gang- und Standflügel
- Bei 2-flügeligen Türen schliesst der Gangflügel stets nach dem Standflügel
- Ansteuerung durch externe Brandmeldeanlagen
- Feststellpunkt im Bereich von ca. 70-130° einstellbar
- Leistungsaufnahme 24VDC, max. 1W
- Bandabstand berücksichtigen!
- Inklusiv Abdeckprofil UA 31×1506mm silber

Gleitschienen

GS-SR-EFR-1S-LS Gleitschiene SR-EFR für 2-flügelige Türen silber

- Für TS-51, TS-61 und Multi-Genius (aufliegendes System)
- Gleitschiene DIN links mit elektromagnetischer Feststellvorrichtung im Standflügel.
- Der Gangflügel wird über die Schliessfolgeregelung gehalten und ist nicht einzeln feststellbar
- Bei 2-flügligen Türen schliesst der Gangflügel stets nach dem Standflügel
- Ansteuerung durch den integrierten Rauchmelder mit Netzgerät
- Einspeisung 220VAC, max. 2W
- Leistungsbedarf nur im festgestellten Zustand der Tür
- Im geschlossenen Zustand 1W
- Feststellpunkt im Bereich von ca. 70-130° einstellbar
- Bandabstand berücksichtigen!
- Inklusiv Abdeckprofil UA 31×1506mm silber

GS-SR-EFR-1S-RS Gleitschiene SR-EFR für 2-flügelige Türen silber

- Für TS-51, TS-61 und Multi-Genius (aufliegendes System)
- Gleitschiene DIN rechts mit elektromagnetischer Feststellvorrichtung im Standflügel.
- Der Gangflügel wird über die Schliessfolgeregelung gehalten und ist nicht einzeln feststellbar
- Bei 2-flügligen Türen schliesst der Gangflügel stets nach dem Standflügel
- Ansteuerung durch den integrierten Rauchmelder mit Netzgerät
- Einspeisung 220VAC, max. 2W
- Leistungsbedarf nur im festgestellten Zustand der Tür
- Im geschlossenen Zustand 1W
- Feststellpunkt im Bereich von ca. 70-130° einstellbar
- Bandabstand berücksichtigen!
- Inklusiv Abdeckprofil UA 31×1506mm silber

GS-SR-EFR-2-LS Gleitschiene SR-EFR für 2-flügelige Türen silber

- Für TS-51, TS-61 und Multi-Genius (aufliegendes System)
- Die Gleitschiene SR-EFR mit integriertem Rauchmelder gewährleistet, dass sich bei 2-flügligen Türen der Gangflügel stets nach dem Standflügel schliesst
- Gleitschiene DIN links mit 2 elektromagnetischen Feststellvorrichtungen im Gang- und Standflügel
- Ansteuerung durch den Rauchmelder mit Netzgerät
- Einspeisung 220VAC, max. 2W
- Leistungsbedarf nur im festgestellten Zustand der Tür
- Im geschlossenen Zustand 1W
- Feststellpunkt im Bereich von ca. 70-130° einstellbar
- Bandabstand berücksichtigen!
- Inklusiv Abdeckprofil UA 31×1506mm silber

GS-SR-EFR-2-RS Gleitschiene SR-EFR für 2-flügelige Türen silber

- Für TS-51, TS-61 und Multi-Genius (aufliegendes System)
- Die Gleitschiene SR-EFR mit integriertem Rauchmelder gewährleistet, dass sich bei 2-flügligen Türen der Gangflügel stets nach dem Standflügel schliesst
- Gleitschiene DIN rechts mit 2 elektromagnetischen Feststellvorrichtungen im Gang- und Standflügel
- Ansteuerung durch den Rauchmelder mit Netzgerät
- Einspeisung 220VAC, max. 2W
- Leistungsbedarf nur im festgestellten Zustand der Tür
- Im geschlossenen Zustand 1W
- Feststellpunkt im Bereich von ca. 70-130° einstellbar
- Bandabstand berücksichtigen!
- Inklusiv Abdeckprofil UA 31×1506mm silber

Türschliesserperipherie

TS-31-MPL Montageplatte für TS-31

- Montageplatte zum Einsatz an Brandschutztüren mit Lochgruppe nach EN1154.

TS-51-ESTAB Edelstahlabdeckungs-Set TS-51

- Für TS-51, TS-51-B, TS-51G-B etc.
- Edelstahlabdeckung für Türschliesser
- Edelstahlabdeckung für Gleitschiene
- Hebelarm in Edelstahl

GS-B-SFWINKEL Sturzfutterwinkel für Gleitschiene B

- Für Gleitschienen B
- Farbe: silber
- Dicke: 4mm
- Grösse (b×h×l): 30×30×462mm

GS-B-ADPROFIL Adaptionsprofil für Gleitschiene B

- Für Gleitschienen B
- Länge: 462mm
- Farbe: silber
- Dicke: 5mm
- Grösse (b×l): 30×462mm

GS-ADPROFIL Adaptionsprofil für Gleitschienen ausser GS-B

- Für Gleitschienen EF, EFR, SR, SR-EF, SR-EFR
- Farbe: silber
- Dicke: 3mm
- Grösse (b×l): 27×505mm
- Achtung: Bei Verwendung der Ausführungen SR, SR-EF und SR-EFR werden jeweils zwei Adaptionsprofile benötigt!

GSZ-OEB Zubehörset mechanische Öffnungsbegrenzung

- Öffnungsbegrenzungswinkel kann durch Verschieben in der Gleitschiene festgestellt werden. Einsetzbar in der Gleitschiene B Basis.

GSZ-FKL-E Zubehörset mechanische Feststellung, EN 2-5

- Einstellbare Federrastklemmung für Gleitschiene B, nachträglicher Einbau
- Zur Offenhaltung von Türen 2-5 nach EN 1154 A
- Integrierter Anschlagpuffer
- Offenhaltewinkel einstellbar: 70 – 130° (nicht überfahrbar)
- Nicht für den Einsatz an Brandschutztüren zugelassen!

Türschliesserperipherie

GSZ-FKL Zubehörset mechanische Feststellung, EN 1-3

- Einstellbare Federrastklemmung für Gleitschiene B, nachträglicher Einbau
- Zur Offenhaltung von Türen 1-3 nach EN 1154 A
- Nicht für den Einsatz an Brandschutztüren zugelassen!

GSZ-FKL-GF-LS Zubehörset Federklemmung SR, Gangflügel, DIN L

- Nachrüstset Schliessfolgeregelung
- Gangflügel, DIN links, Band u. Bandgegenseite
- Max. Türschliesserkrafteinstellung Grösse 4
- Nicht für den Einsatz an Brandschutztüren zugelassen!

GSZ-FKL-GF-RS Zubehörset Federklemmung SR, Gangflügel, DIN R

- Nachrüstset Schliessfolgeregelung
- Gangflügel, DIN rechts, Band u. Bandgegenseite
- Max. Türschliesserkrafteinstellung Grösse 4
- Nicht für den Einsatz an Brandschutztüren zugelassen!

GSZ-FKL-SF-LS Zubehörset Federklemmung SR, Standflügel, DIN L

- Nachrüstset Schliessfolgeregelung
- Standflügel, DIN links, Bandseite
- Max. Türschliesserkrafteinstellung Grösse 4
- Nicht für den Einsatz an Brandschutztüren zugelassen!

GSZ-FKL-SF-RS Zubehörset Federklemmung SR, Standflügel, DIN R

- Nachrüstset Schliessfolgeregelung
- Standflügel, DIN rechts, Bandseite
- Max. Türschliesserkrafteinstellung Grösse 4
- Nicht für den Einsatz an Brandschutztüren zugelassen!

Türschliesserperipherie

GS-SR-MKLAPPE Mitnehmerklappe verzinkt

- Die Klappe stösst den Gehflügel auf, wenn der Standflügel zuerst begangen wird
- Verwendung bei einer 2-flügeligen Tür nach EN 1125.

TS-BOHRLEHRE Bohrschablone Türschliesser

- Für alle Modelle
- Mit Bohrbild nach EN 1154 A

Türschliesser innenliegend (inkl. Peripherie)

- vorhergehende Detailabklärung erforderlich

ITS-M-G-2-5 Innenliegender Türschliesser ITS Multi Genius 2-5

- Für Feuer- und Rauchschutztüren max. Flügelgrösse 1250mm
- Standard innenliegendes System ohne Gleitschiene
- Mit stufenloser Schliesskrafteinstellung 2-5 nach EN 1154 A
- Öffnungswinkel max. 165° (Normalmontage innen)
- Schliessgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar
- Einbaubar in Holztüren, Profilrahmentüren, Aluminium/Stahl- und Stahlblechtüren ab 40mm Türblattstärke
- DIN links/DIN rechts unabhängig

ITS-M-G-1-4 Innenliegender Türschliesser ITS Multi Genius 1-4

- Für Feuer- und Rauchschutztüren max. Flügelgrösse 1250mm
- Standard innenliegendes System ohne Gleitschiene
- Mit stufenloser Schliesskrafteinstellung 1-4 nach EN 1154 A
- Öffnungswinkel max. 165° (Normalmontage innen)
- Schliessgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar
- Einbaubar in Holztüren, Profilrahmentüren Aluminium/Stahl- und Stahlblechtüren ab 40mm Türblattstärke
- DIN links/DIN rechts unabhängig

GS-ITS-STANDARD Gleitschiene ITS Multi Genius f. Abstand 8-12mm

- Masse (l×b×h): 500×20×20mm

GS-ITS-BASIS Gleitschiene ITS Multi Genius f. Abstand 8-12mm

- Masse (l×b×h): 500×20×12mm

GS-ITS-12 Gleitschiene ITS Multi Genius f. Abstand 12-16mm

- Mit 4mm verlängerter Achse (Standard 8mm)
- Masse (l×b×h): 500×20×12mm

GS-SR-ITS Innenliegende Gleitschiene SR 2-flügelige Türen

- ITS-Gleitschienen-Schliessfolgeregelung universal
- Mechanisch unabhängig von der Hydraulik des Türschliessers
- 31mm breit, 21mm hoch für Metalltüren oder Futterzargen
- Inklusiv Verbindungsstange für SR und SR EF 1500mm (für Türbreiten bis max. 2850mm)
- DIN links/DIN rechts unabhängig

Türschliesser mit Scherengestänge

- inklusiv Peripherie

TS-50 **Türschliesser mit Scherengestänge silber**

- Aluminium RAL 9006 mit Edelstahl-Cover
- Für Feuer- und Rauchschutztüren max. Flügelgrösse 1250mm
- Mit stufenloser Schliesskrafteinstellung 2-6 nach EN 1154 A
- Schliessgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos über ein Ventil einstellbar
- Permanente Öffnungsdämpfung
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Inklusiv Montageplatte

TS-RFG **Rastfeststellgestänge RFG für TS-50**

- Farbe: silber
- Nicht für den Einsatz an Brandschutztüren zugelassen!

TS-ADPROFIL **Adaptionsprofil für Scherengestänge**

- Für TS-50
- Farbe: silber
- Dicke: 5mm
- Masse (b×l): 30×60mm

Türschliesser mit Freilauffunktion

FTS-III **Türschliesser mit Freilauffunktion universal**

- Für Feuer- und Rauchschutztüren max. Flügelgrösse 1400mm
- Für den Anschluss an bauseitige Rauchschaltanlagen
- Grösse 3-6 nach EN 1155
- Die Freilauffunktion aktiviert sich bei der ersten Öffnung der Tür. Bis zum Öffnungswinkel der vorhergehenden Öffnungen ist die Tür danach ohne Widerstände bewegbar.
- Öffnungswinkel der Tür: bis 180°
- Spannungsversorgung: 24VDC extern, Leistungsaufnahme 2.7W
- Gemäss den Richtlinien für Feststellanlagen ist bei Freilaufschliessern ein aP-Handtaster "Tür schliessen" zu setzen, dieser muss separat bestellt werden
- Der Einsatz eines Türstoppers ist empfehlenswert
- Oberfläche Edelstahl matt gebürstet
- Schutzgrad IP 20
- Installation links, rechts, bandseitig, bandgegenseitig, Normalmontage und Kopfmontage möglich
- Schliesskraft, Schliessgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar.
- Inkl. MPL: Länge 409mm,Tiefe 51.5mm, Höhe 65mm

FTS-63 **Türschliesser mit Freilauffunktion universal**

- Für Feuer- und Rauchschutztüren max. Flügelgrösse 1250mm
- Für den Anschluss an bauseitige Rauchschaltanlagen
- Grösse 2-5 nach EN 1155
- Die Freilauffunktion ist aktivierbar durch Feststellung des Hebelarms bei einmaliger Öffnung der Tür
- Öffnungswinkel der Tür: 85-105°
- 24VDC extern
- Gemäss den Richtlinien für Feststellanlagen ist bei Freilaufschliessern ein aP-Handtaster „Tür schliessen“ zu setzen, dieser wird mitgeliefert.
- Der Einsatz eines Türstoppers ist empfehlenswert.
- Oberfläche Edelstahl matt gebürstet

FTS-63-R-LS **Türschliesser mit Freilauffunktion DIN links**

- Für Feuer- und Rauchschutztüren max. Flügelgrösse 1250mm
- Mit integriertem Rauchmelder
- Grösse 2-5 nach EN 1155
- Die Freilauffunktion ist aktivierbar durch Feststellung des Hebelarms bei einmaliger Öffnung der Tür
- Öffnungswinkel der Tür: 85-105°
- Anschlussspannung 230VAC
- Gemäss den Richtlinien für Feststellanlagen ist bei Freilaufschliessern ein aP-Handtaster „Tür schliessen“ zu setzen, dieser wird mitgeliefert.
- Der Einsatz eines Türstoppers ist empfehlenswert.
- Oberfläche Edelstahl matt gebürstet

Türschliesser mit Freilauffunktion

FTS-63-R-RS **Türschliesser mit Freilauffunktion DIN rechts**

- Für Feuer- und Rauchschutztüren max. Flügelgrösse 1250mm
- Mit integriertem Rauchmelder
- Grösse 2-5 nach EN 1155
- Die Freilauffunktion ist aktivierbar durch Feststellung des Hebelarms bei einmaliger Öffnung der Tür
- Öffnungswinkel der Tür: 85-105°
- Anschlussspannung 230VAC
- Gemäss den Richtlinien für Feststellanlagen ist bei Freilaufschliessern ein aP-Handtaster „Tür schliessen“ zu setzen, dieser wird mitgeliefert.
- Der Einsatz eines Türstoppers ist empfehlenswert.
- Oberfläche Edelstahl matt gebürstet

Notizen

Notizen

Artikelnummernverzeichnis

ARTIKELNUMMER	SEITE
FTS-63	19
FTS-63-R-LS	19
FTS-III	19
GS-ADPROFIL	14
GS-B	11
GS-B-ADPROFIL	14
GS-B-SFWINKEL	14
GS-EF-LS	11
GS-EF-RS	11
GS-EFR-LS	11
GS-EFR-RS	11
GS-ITS-12	17
GS-ITS-BASIS	17
GS-ITS-STANDARD	17
GS-SR-EF2-LS	12
GS-SR-EF2-RS	12
GS-SR-EFR-1S-LS	13
GS-SR-EFR-1S-RS	13
GS-SR-EFR-2-LS	13
GS-SR-EFR-2-RS	13
GS-SR-EST-LS-G.10	12
GS-SR-EST-RS-G.10	12
GS-SR-ITS	17
GS-SR-MKLAPPE	16
GS-SR-RS	12
GSZ-FKL	15
GSZ-FKL-E	14
GSZ-FKL-GF-LS	15
GSZ-FKL-GF-RS	15
GSZ-FKL-SF-LS	15
GSZ-FKL-SF-RS	15
GSZ-OEB	14
ITS-M-G-1-4	17
ITS-M-G-2-5	17
MULTI-GENIUS-B	6
TS-31-K	8
TS-31-MPL	14
TS-50	18
TS-51	10
TS-51-B	8
TS-51-ESTAB	14
TS-51G	10
TS-51G-B	8
TS-61	9
TS-61-5-6	9
TS-61-B	6
TS-61-B-5-6	6
TS-61G	10
TS-61G-5-6	10
TS-61G-B	7
TS-61G-B-5-6	7
TS-61GSV-B	7
TS-61SV-B	6
TS-62	9
TS-62-B	6
TS-62G	9
TS-62G-B	7
TS-ADPROFIL	18
TS-BOHRLEHRE	16
TS-RFG	18

bsw.swiss

Haben Sie Fragen rund um die Sicherheitstechnik,
unsere Produkte oder Dienstleistungen?
Kontaktieren Sie uns.

Wir helfen Ihnen gerne.

Switzerland
BSW SECURITY AG
+41 840 279 279
info@bsw.swiss

Austria
BSW SECURITY GmbH
+43 4282 20280
info@bsw.at