

# EG-KONFORMITÄTSZERTIFIKAT

## 0432 – BPR – 0001

Gemäß der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte –89/106/EWG– (Bauproduktenrichtlinie – BPR), geändert durch die Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993 –93/68/EWG–, umgesetzt in Deutschland durch das Bauproduktengesetz – BauPG vom 28. April 1998, wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt

### Notausgangsverschlüsse effeff

Notausgangstürverschlüsse mit Drücker für 1flügelige Türen  
gemäß der Zusammenstellung und Klassifikation in der Anlage 2,

in Verkehr gebracht durch

**ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH**  
**Bildstockstr. 20**  
**D-72458 Albstadt**

und hergestellt in den Herstellwerken

**gemäß Anlage 1**

einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer zusätzlichen Prüfung von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan durch den Hersteller unterzogen wurde und dass durch die anerkannte Stelle eine Erstprüfung des Produkts für die relevanten Eigenschaften, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt worden ist.

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften des Anhangs ZA der harmonisierten Norm

**EN 179:1997 + A1:2001**

die die Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften des Produkts betreffen, angewendet wurden und dass das Bauprodukt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt. Dieses Zertifikat wurde erstmals am 12.03.2004 ausgestellt und gilt solange, wie sich die Festlegungen in der oben angeführten harmonisierten Norm nicht ändern und die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle sich nicht wesentlich verändert haben.

Dortmund, 16.03.2006



*Jansen*

Dipl.-Ing. H. Jansen  
stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle

## Notausgangsverschlüsse effeff

## Herstellwerke

Produkt	Hersteller & Herstellwerk
Schlösser/Verschlüsse	<p>ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstr. 20 D-72458 Albstadt</p> <p>Abloy Oy Wahlforsinkatu 20 FIN-80101 Joensuu Finland</p>
Drücker	<p>FSB Franz Schneider Brakel GmbH Nieheimer Straße 38 D-33034 Brakel DO 20.3</p> <p>-----</p> <p>IKON GmbH Präzisionstechnik Goerzallee 299 D-14167 Berlin DO 20.15</p> <p>-----</p> <p>HEWI Heinrich Wilke GmbH Prof.-Bier Str.1-5 D-34442 Bad Arolsen DO 20.13</p> <p>-----</p> <p>ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstr. 20 D-72458 Albstadt DO 20.52</p>



Notausgangsverschlüsse nach DIN EN 179 für 1flügelige Holz-/Stahl-Türen

Bezeichnung:

### Notausgangsverschlüsse effeff

#### Schloss

Artikel Nr.	Typ	Funktion	Dornmaß	Entfernung	Stulp	Klassifikation	Drk
309 <sup>b)</sup>	A	Funktion I	30, 35, 45 mm 55 bis 100mm	92 mm PZ 94 mm RZ 72mm PZ 74mm RZ	≥ 20 mm	3 7 6 1*) 1 3 4 2 A	1 - 4
309X <sup>b)</sup>	A	Funktion I	30, 35, 45 mm 55 bis 100mm	92 mm PZ 94 mm RZ 72mm PZ 74mm RZ	≥ 20 mm	3 7 6 1*) 1 3 4 2 A	1 - 4
409 <sup>b)</sup>	A	Funktion I	30, 35, 45 mm 55 bis 100mm	92 mm PZ 94 mm RZ 72mm PZ 74mm RZ	≥ 20 mm	3 7 6 1*) 1 3 4 2 A	1 - 4
409X <sup>b)</sup>	A	Funktion I	30, 35, 45 mm 55 bis 100mm	92 mm PZ 94 mm RZ 72mm PZ 74mm RZ	≥ 20 mm	3 7 6 1*) 1 3 4 2 A	1 - 4
509 <sup>b)</sup>	A	Funktion I	30, 35, 45 mm 55 bis 100mm	92 mm PZ 94 mm RZ 72mm PZ 74mm RZ	≥ 20 mm	3 7 6 1*) 1 3 4 2 A	1 - 4
509X <sup>b)</sup>	A	Funktion I	30, 35, 45 mm 55 bis 100mm	92 mm PZ 94 mm RZ 72mm PZ 74mm RZ	≥ 20 mm	3 7 6 1*) 1 3 4 2 A	1 - 4
709 <sup>b)</sup>	A	Funktion II	30, 35, 45 mm 55 bis 100mm	92 mm PZ 94 mm RZ 72mm PZ 74mm RZ	≥ 20 mm	3 7 6 1*) 1 3 4 2 A	1 - 4
709X <sup>b)</sup>	A	Funktion II	30, 35, 45 mm 55 bis 100mm	92 mm PZ 94 mm RZ 72mm PZ 74mm RZ	≥ 20 mm	3 7 6 1*) 1 3 4 2 A	1 - 4
809 <sup>b)</sup>	A	Funktion II	35 bis 65 mm	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 20 mm	3 7 6 1*) 1 3 4 2 A	1 - 4
819 <sup>b)</sup>	A	Funktion II	35 bis 65 mm	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 20 mm	3 7 6 1*) 1 3 4 2 A	1 - 4
519 <sup>b)</sup>	A	Funktion II	35 bis 65 mm	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 20 mm	3 7 6 1*) 1 3 4 2 A	1 - 4
509E <sup>b)</sup>	A	Funktion II	35 bis 65 mm	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 20 mm	3 7 6 1*) 1 3 4 2 A	1 - 4
319 <sup>b)</sup>	A	Funktion I	35 bis 65 mm	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 20 mm	3 7 6 1*) 1 3 4 2 A	1 - 4
309E <sup>b)</sup>	A	Funktion I	35 bis 65 mm	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 20 mm	3 7 6 1*) 1 3 4 2 A	1 - 4

b) Alle Bauarten von Schließzylindern haben keinen Einfluss auf die einwandfreie Fluchttürfunktion.

Drk: Gibt an mit welchen Drückern die Verschlüsse ausgestattet werden dürfen. Siehe hierzu auch die Tabelle der zusätzlichen Drücker, Anlage 3.

Funktion I: Einteilige Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion.  
Von innen ist das Öffnen über den Beschlag immer möglich. Von außen kann mit den Schlüsseln über den Wechsel geöffnet werden.

Funktion II: Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen.  
Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Der Außenbeschlag, bzw. die Außennusschäfte wird elektronisch geregelt ein- oder ausgekuppelt. Es wird ein Spezial-Beschlag mit geteiltem Stift benötigt.





# MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN

Typ A: für 1flügelige Türen  
 Typ B: für den Gangflügel 2flügeliger Türen & 1flügelige Türen  
 Typ C: für den Standflügel 2flügeliger Türen

Hinweis: In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des deutschen Bauordnungsrechts kann eine Verschluss des Typs A nach DIN EN 179 (Verschluss nur für 1flügelige Türen) auch im Gangflügel einer 2flügeligen Tür verwendet werden, wenn:

- der Standflügelverschluss gegen Fehlbedienung gesichert ist, **und**
- die Durchgangsbreite des Gangflügels als Fluchtwegbreite ausreicht.

## Beschläge/Drückergarnituren

Nr.	Hersteller	Kodierung
1	IKON GmbH	DO 20.15.01 DO 20.15.02

Alternative Drückergarnituren siehe Anlage 3

## \*) Nachgewiesene Feuerschutzzeichnung

1.	Test report No. RTE1202/04 VTT.
2.	Statement No. RTE305/02 VTT
3.	Statement No. RZTE827/05 VTT



**Alternative Ausstattung****Drückergarnituren**

Nr.	Hersteller	Kodierung
2	FSB	DO 20.3.01 DO 20.3.02
3	HEWI	DO 20.13.01 DO 20.13.02
4	ASSA ABLOY	DO 20.52.01 DO 20.52.02

**Riegelschaltkontakte**

Typ 031308

Typ 031309

**Riegelverlängerung (Zusatzriegel)**

Typ 819 ZBV

Nur bei Typen 819, 519 und 319 möglich.

**Integrierte Zusatzverriegelung**

Fallenschloss 807.10 mit Fluchttüröffner Modell 331/332

